



NEW-PFAチューブ技術資料  
標準仕様



	外径 φ	内径 φ	肉厚 (mm)	外径公差 (mm)	肉厚公差 (mm)	破壊圧力 (Mpa at 20 )	常用圧力 (Mpa at 20 )	最小曲げR (mm)	販売最小単位	
									直管(m)	巻物(m)
ミリサイズ	3	2	0.50	±0.08	±0.05	6.0	1.5	20	-	10
	4	2	1.00	±0.08	±0.10	10.0	2.5	25	-	10
	4	3	0.50	±0.08	±0.10	4.5	1.1	-	-	10
	6	4	1.00	±0.08	±0.10	6.5	1.6	30	3	10
	8	6	1.00	±0.08	±0.10	4.5	1.1	50	3	10
	10	8	1.00	±0.10	±0.10	3.5	0.8	70	3	10
	12	10	1.00	±0.10	±0.10	3.0	0.7	100	3	10
	19	16	1.50	±0.12	±0.15	2.4	0.6	400	3	10
	25	22	1.50	±0.15	±0.15	2.0	0.6	600	3	10
インチサイズ	3.18	1.59	0.80	±0.08	±0.10	9.5	2.4	20	-	10
	3.18	2.18	0.50	±0.08	±0.05	-	-	-	-	10
	6.35	3.96	1.20	±0.08	±0.10	8.0	2.0	40	3	10
	6.35	4.35	1.00	±0.08	±0.10	4.5	1.1	-	-	10
	9.53	6.35	1.59	±0.10	±0.15	6.0	1.5	60	3	10
	9.53	7.53	1.00	±0.10	±0.15	3.0	0.7	-	-	10
	12.70	9.53	1.59	±0.10	±0.15	4.2	1.0	90	3	10
	19.05	15.88	1.59	±0.12	±0.15	2.4	0.6	400	3	10
	25.40	22.20	1.60	±0.15	±0.15	2.0	0.5	600	3	10

- ・取り扱い長さは、10M、20M、50M、100Mとなります。
- ・直管は10本単位での購入をお願い致します。